

# Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 1001 – 25500 – 2025

wg III załącznika rozporządzenia UE nr 305/2011



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Dyble Ø 25 mm, długość 500 mm, z powłoką z polimeru**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  
**D25500k**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:  
**Umocnienia jezdni na drogach, lotniskach i innych powierzchniach ruchu drogowego z betonu.**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:  
**OTTO BRENTZEL – Stahlverarbeitung e. K.**  
**Właściciel Dirk Brentzel**  
**Hauptstraße 61, 67693 Fischbach, Niemcy**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **Nie dotyczy**
6. Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (zgodnie z załącznikiem V) bądź dowód na występowanie istotnych cech:
  - świadectwa zakładowe producenta stali
  - zakładowa kontrola produkcji (WPK) grubość powłoki ochronnej
  - kontrola zewnętrzna (laboratorium badawcze) dybla pod względem oporu na wrywanie, grubości powłoki ochronnej oraz trwałości (korozja)
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:  
**Ustalenie typu wyrobu w oparciu o świadectwa wyrobu wydane przez producenta stali**
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:  
**Własna kontrola produkcji w zakładzie (WPK) odnośnie grubości powłoki oraz zewnętrzne kontrole wytrzymałości na rozciąganie.**
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki  | Właściwości użytkowe          | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Grubość powłoki             | min. 0,3 - max. 1,25 mm       | EN 13877-3                             |
| Rodzaj stali                | S 235 JR                      | EN 10060                               |
| Wytrzymałość na rozciąganie | min. R <sub>m</sub> = 250 MPa | EN 13877-3                             |
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Sebastian Brentzel

Fischbach, 10.02.2025

Miejscowość i data

**Otto Brentzel**  
Stahlverarbeitung e.K.  
Hauptstraße 61  
67693 Fischbach

pieczęć i podpis